ANNEXE

ABAQUE UNIVERSEL

POUR LE CALCUL DES CONDUITES D'EAU

FORMULE DE COLEBROOK

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2\log\left[\frac{k}{3{,}7D} + \frac{2{,}51}{R_e\sqrt{\lambda}}\right]$$

PAR MM. P. KOCH et A. VIBERT

EXEMPLE

Soit Ø 100 pour 5 l/s, on cherche U :

$$U = \frac{5 \times 4}{3{,}14 \times 1^2} = 6{,}4 \text{ dm.p.s} = 0{,}64 \text{ m.p.s}$$

$$UD = 0{,}64 \times 0{,}1 = 0{,}064$$

On prend pour 10°C, UD = 0,0652 puis pour k = 2 mm le D est pris dans la colonne de droite. A l'intersection

$\lambda = 0{,}049$ et $J = \frac{0{,}049 \times 0{,}64^2}{2 \times 10 \times 0{,}10} \# 0{,}010$ m.p.m.

Les tracés en pointillé ne sont qu'indicatifs

Valeurs du coefficient de pertes de charge λ

Valeurs de la rugosité relative $\frac{\varepsilon}{D} = \left(\frac{k}{D}\right)$

Pour les tuyaux en fonte neuve goudronnés intérieurement avec $\varepsilon = 0{,}1$ mm

Pour les tuyaux neufs en béton très finement lissés avec $\varepsilon = 0{,}5$ mm

Pour les tuyaux en service $\varepsilon = 2$ mm

Diamètres correspondants

B

UTILISATION DE L'ABAQUE

J = pertes de charge par m.

D = diamètre de la conduite en m.

U = vitesse moyenne en m/s

λ = coefficient de pertes de charge

g = accélération de la pesanteur en m.

on a : $J = \lambda \times \frac{U^2}{2gD}$

La valeur de λ est donnée par l'intersection de la courbe de Colebrook correspondant au diamètre D et de l'ordonnée correspondant au produit UD

Nota : en France pour les distributions d'eau on peut prendre θ = 10°C

UD	Re	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	45 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000	150 000	200 000	250 000	300 000	350 000	400 000	450 000	500 000	600 000	700 000	800 000	900 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 500 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000	25 000 000	30 000 000	35 000 000	40 000 000	45 000 000	50 000 000	60 000 000	70 000 000	80 000 000	90 000 000	100 000 000	Diamètres correspondants
0		